

GEM

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.



КОММЕРЧЕСКОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



КОММЕРЧЕСКОЕ
ОТОПЛЕНИЕ



ДОМАШНЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ



КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА

- **Вал двигателя:** керамический / из нержавеющей стали;
- **Рабочее колесо:** пластик / нержавеющая сталь;
- **Подшипник:** Керамика / Sic;
- **Двигатель:** Медный провод
- **Насосы серии GEM:** могут соединяться трубной резьбой, или фланцевым соединением.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	НАПРЯЖЕНИЕ В/Гц		МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ Вт	ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ А	РАСХОД (м ³ /ч)	НАПОР	ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ	МОНТАЖНАЯ ДЛИННА [ММ]
GEM25-40	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 56	0.09 .. 0.45	6.2	4	10 bar	180
GEM25-60	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 92	0.09 .. 0.74	7.5	6	10 bar	180
GEM25-80	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 128	0.09 .. 1.03	8.5	8	10 bar	180
GEM25-100	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 176	0.09 .. 1.42	9.4	10	10 bar	180
GEM25-120	1 x 230 V	50 / 60 Hz	8 .. 188	0.08 .. 1.51	9.7	12	10 bar	180
GEM32-40	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 73	0.09 .. 0.59	7.7	4	10 bar	180
GEM32-60	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 111	0.09 .. 0.9	9.1	6	10 bar	180
GEM32-80	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 151	0.09 .. 1.22	10.1	8	10 bar	180
GEM32-100	1 x 230 V	50 / 60 Hz	8 .. 175	0.08 .. 1.41	10.5	10	10 bar	180
GEM32-120	1 x 230 V	50 / 60 Hz	8 .. 188	0.08 .. 1.51	9.7	12	10 bar	180
GEM32-40F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 73	0.09 .. 0.59	7.7	4	10 bar	220
GEM32-60F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 111	0.09 .. 0.9	9.1	6	10 bar	220
GEM32-80F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	9 .. 151	0.09 .. 1.22	10.1	8	10 bar	220
GEM32-100F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	8 .. 175	0.08 .. 1.41	10.5	10	10 bar	220
GEM 32-120 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	15 .. 329	0.17 .. 1.48	11	12	10 bar	220
GEM 40-80 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	17 .. 267	0.19 .. 1.18	19	8	10 bar	220
GEM 40-100 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	17 .. 370	0.19 .. 1.65	22	10	10 bar	220
GEM 40-120 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	15 .. 463	0.18 .. 2.05	24	12	10 bar	250
GEM 40-150 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	16 .. 615	0.18 .. 2.71	26.2	15	10 bar	250
GEM 40-180 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	16 .. 615	0.22 .. 2.71	26.2	18	10 bar	250
GEM 50-100 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	21 .. 425	0.22 .. 1.9	30	10	10 bar	280
GEM 50-120 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	20 .. 533	0.22 .. 2.37	33	12	10 bar	280
GEM 50-150 F	1 x 230 V	50 / 60 Hz	22 .. 649	0.24 .. 2.87	35	15	10 bar	280

GEM

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.



КОММЕРЧЕСКОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



КОММЕРЧЕСКОЕ
ОТОПЛЕНИЕ



ДОМАШНЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ

